

高精度 壁掛 / 据置型両用 温度・湿度・気圧計

Model : STHB-R3WH

■JCSS 校正品

■社内（メーカー）検定品

型式：STHB-R3WHJK

型式：STHB-R3WHNK

■社内（メーカー）検定品には校正証明書・試験成績書・トレービリティ体系図が JCSS 校正品には MRA 適合の校正証明書が添付されます



●特 長

- これ一台で温度・湿度・気圧データを収集・記録
- 壁掛、据え置きの両用に対応
- 0.01 の分解能で高精度測定
- 安定性に優れたセンサを採用
- RS-232C によるデジタルデータ通信
- 見やすい測定値表示機能付きデータロガーソフト付属
- 温湿度センサは通信ケーブルで自在に設置可
- 当社校正室で温度・湿度・気圧がワンストップ校正
- 国際相互承認 MRA 適合の JCSS 校正可

●仕 様

- 温度測定範囲：-30 ~ 85°C 最小表示単位：0.01°C
- 湿度測定範囲：0.00 ~ 100.00%rh 最小表示単位：0.01%
- 気圧測定範囲：600.00 ~ 1100.00°C 最小表示単位：0.01hPa
- 動作環境：-15 ~ 45°C 0 ~ 100% 600 ~ 1100hPa
結露無きこと

- 温度測定精度：0.10°C (23°Cにおいて) / 当社標準器による
- 湿度測定精度：0.80%rh (23°Cにおいて) / 当社標準器による
- 気圧測定精度：0.50hPa (23°Cにおいて) / 当社標準器による

- 重 量：約 0.7Kg(本体のみ)
- 外形寸法 (本体のみ)：約 265(W)×100(H)×30(D)
- 標準外装色：シルバー、フェイスはダーク・グリーン
- ケース材質：スチール他
- 通信機能：デジタル入出力 (RS-232C)
- 生産国：日 本 (温度・湿度センサは海外製)
- 電 源
専用 AC アダプタ

- オプション：①温湿度センサ通信ケーブル (1or2or5 メートル)
②温湿度センサ用固定スタンド


■この製品は、気象庁検定には適合していません。

■この製品は、精密な機器なので、輸送に際しては外部からの衝撃に十分に耐えられるように梱包してください。

■株式会社三王は、温度計、湿度計、気圧計の設計、製造、校正において国際品質マネジメントシステム ISO9001 の審査登録を行っています。

■この商品のご購入、お問合せや資料のご請求は、下記の販売代理店までお願いいたします。

販売代理店



■据置スタイル

■壁掛スタイル

※温湿度センサ通信ケーブル、スタンドはオプション



- 付属品：①専用 AC アダプタ 1 個
②RS-232C 用通信ケーブル

③CD-ROM

取扱説明書

アプリケーションソフト (通信、ロガー)

Sunoh 株式会社 三 王 SANOH CO.,LTD.

本社 / 工場 〒305-0867 茨城県つくば市境田 180-10

TEL : (029)836-1525 FAX : (029)836-3204

企画開発室 TEL : (029)836-1553 (直通)

URL: <https://www.sunoh.co.jp> E-mail: welcome@sunoh.co.jp

国際品質マネジメントシステム ISO9001 認証 (JQA:QM-3742)

気象庁認定 認定測定者 (詳細は気象庁のホームページをご覧ください)

当社校正室は、国際 MRA 対応 JCSS 認定事業者 (JCSS 0336) です

* 商品やパッケージの仕様は改良などのために予告なく変更される場合があります

* 商品の価格や仕様は、製品改良や材料価格などのために予告なく変更される場合があります

* カタログの色と実際の商品の色は、印刷の仕上がり状況によって若干異なる場合があります

* 許可なく本カタログを複写、転用することを禁じます